

# Magellan® 2300HS Ω

Scanner Horizontal

## Data Sheet



### Mécaniques

#### Dimensions

Hauteur: 15,2 cm / 6,0"  
 Largeur: 15,2 cm / 6,0"  
 Profondeur: 8,66 cm / 3,41"

Poids: 1,1 kg / 2,5 lb

### Environnement

#### Caractéristiques thermiques

En Fonctionnement: 10° à 40° C / 50° à 104° F  
 Stockage: -40° à 70° C / -40° à 158° F

#### Humidité

En Fonctionnement: 5 à 95% NC  
 Stockage: 5 à 95% NC

### Optique

Lignes de Scan: 18

Vitesse du Moteur: 6.000 RPM

Profondeur de Champ: 23,3 cm / 8,0"

Hauteur de Lecture: 15,2 cm / 6,0"

### Capacités de Décodage

Le modèle Magellan® 2300HS Ω permet l'autodiscrimination des symbologies suivantes:

- Versions UPS A&E
- Suppléments UPC (Bookland & Code de réduction)
- UPC Add-ons (sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 & CI28)
- Reduced Space Symbology (RSS-14, étendu & empilé)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN two label
- UCC/EAN 128
- Code 39 (avec ASCII complet)
- Code 128
- Code 93
- Interleaved 2 of 5
- Standard 2 of 5
- Pharmacode italien
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

### Caractéristiques:

- Technologie de productivité OmegaTek™
- Lecture agressive
- Logiciel de décodage avancé FirstStrike®
- Décodage RSS
- Mémoire Flash pour une mise à jour aisée
- La solution interfaces multiples supporte tous les types d'interfaces
- Port auxiliaire RS-232 pour faciliter l'intégration d'un scanner à main
- Rapport de diagnostic
- Fonctionnalité EAS en option
- Rapport de productivité en option (PIR)
- Compatible 2005 Sunrise



### Bâti Standard



### Electrique

#### Alimentation AC

90-265 VAC, 47-63 Hz  
 4,0 Watts (nominal)  
 9,6 Watts (maximum)  
 2,5 Watts (mode veille)

### Communications

Hôte: Standard RS-232, IBM 46XX, IBM USB, Clavier USB, Keyboard Wedge

Autre: Port auxiliaire alimenté RS-232

### Sécurité et Réglementation

Electricité: EN60 950 (TÜV Europe) PSE-Mark (Japon); UL 60950 (USA) CSA 60950 (Canada)

Emissions: CISPR22-B (Monde), FCC partie 15 Classe B (USA), VCCI-B (Japon), EN 55022-B (Europe), NOM (Mexique)

Sécurité Laser: CDRH Classe IIa (USA/Canada), EN 60825-1 Classe 1 (Europe), IEC 60825-1 Classe 1 (Monde)



(ATTENTION: Radiation laser - Ne pas regarder le rayon) IEC 60825 Classe 1 (Europe)

Limitation de substances dangereuses: conforme à la norme RoHS



### Autres

Compatibilité EAS: Le matériel EAS intégré fonctionnera avec les modèles Counterpoint IV, V, VI et VII disponibles auprès des Systèmes Checkpoint®.

Bonne reconnaissance de lecture grâce à Sensormatic®. Compatible OPOS et JPOS.

# DATALOGIC™

Datalogic Scanning, Inc.

Toll free: 1 800 695 5700

International: 1 541 683 5700

E-mail us at: scanning@datalogic.com

www.datalogic.com



Copyright © Datalogic Scanning, Inc. 2005-2007. Tous droits réservés. Protégé par l'ensemble des lois US et internationales en vigueur. Copier ou/et effectuer des changements sur ce document est interdit sans consentement écrit de Datalogic Scanning, Inc. Datalogic Scanning, Inc. de Eugene, Oregon, USA est enregistrée ISO par la NQA. Magellan et le logo Datalogic sont des marques déposées de Datalogic S.p.A. Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce produit ou d'autres produits et services Datalogic sur le site web Datalogic: www.datalogic.com. Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.