



## M 4206-M2

## M 4210-M2

Cette nouvelle gamme d'imprimantes industrielles, flexibles, robustes et polyvalentes offre une précision d'impression optimale pour un faible encombrement. Sa conception réellement modulaire permet d'installer ou de désinstaller des options sur site et facilite la maintenance.

RFID Ready

*Faible encombrement pour des espaces limités*

*Impression durable, précise et détaillée*

*Conception modulaire minimisant les périodes d'inactivité et accroissant la productivité des utilisateurs*

*Configurations UHF et HF RFID*



	M 4206-M2	M 4210-M2
Vitesse d'impression :	150 mm/s	254 mm/s
Résolution :	203 dpi	203 dpi
Largeur d'impression :	108 mm	108 mm
Largeur du support	19 - 118 mm	19 - 118 mm
Mémoire :	8 Mo DRAM 4 Mo Flash	16 Mo DRAM 8 Mo Flash
Tête d'impression :	Tête intelligente à historique intégré (Intelliseaq™)	
Affichage :	Affichage graphique LCD 128 X 64 ou version sans afficheur	
Capacité du rouleau d'alimentation :	Diamètre extérieur 203 mm sur un mandrin de 76 mm /178 mm sur un mandrin de 38 mm Le papier en paravent peut être introduit par l'arrière et le bas de l'imprimante.	
Type d'impression :	Thermique ou Transfert thermique en option	
Longueur du ruban :	450 m	
Longueur d'impression :	6 - 2475 mm	
Epaisseur du support :	0,0635 mm - 0,254 mm	
Détection de support :	Transparent et spot noir	
Capot :	Métal, volet technique transparent permettant de contrôler le niveau des supports disponibles	
Codes Barres :	Tous les codes barres linéaires et 2D	
Polices de caractère :	Dix polices alphanumériques de 0,9 mm à 6 mm dont Unicode, OCR-A, OCR-B et police modulable CG Triumvirate	
Langages supportés :	DPL en natif, PLZ (ZPL de Zebra) et MCL	
Interfaces :	USB, Parallèle Centronics compatible IEE 1284, RS 232 de 1200 à 38400 BPS	
Horloge :	Embarquée conservant les heures d'utilisation des imprimantes, la longueur d'impression l'heure et la date (M-4210 uniquement)	
Température de fonctionnement :	4°C à 35°C	
Dimensions :	Hauteur 259 mm x Largeur 257 mm x Profondeur 462 mm	
Poids :	12,2 kg	
Options	<i>Détecteur de présence d'étiquettes, présentation des étiquettes, rembobineur interne, massicot, extension de mémoire, , RFID - UHF et HF(M-4210), Liaison Ethernet (câble et Wifi) Interface hôte USB (M-4210), Driver Windows, Logiciel Winetiq 4 XLT, fonctionnement autonome avec clavier PC</i>	